

## ПРОИЗВОДСТВО

Гипсокартон под торговой маркой «Декоратор» изготовлен на современном и полностью автоматизированном заводе, основанном в 2005 году в г. Тольятти, Самарской области.

На предприятии установлено новейшее оборудование, и применяются технологии от ведущих европейских производителей в области производства гипсокартона и изделий из гипса. Мощность завода позволяет выпускать до 20 млн. кв. метров гипсокартона в год.

Современные и прогрессивные технологии позволяют производить высококачественную продукцию, не уступающую по характеристикам лучшим зарубежным аналогам.



## 5 КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА В ПОЛЬЗУ ГИПСОКАРТОНА «ДЕКОРАТОР»

1. Легко и быстро получить ровные поверхности при экономичной и качественной внутренней отделке помещений.
2. Лёгкие материалы и конструкции при очень простых и экономичных технологиях.
3. Экологическая чистота гипсовых материалов.
4. Противопожарная безопасность и огнезащита помещений.
5. Утепление и акустическая изоляция.

## ПОЛИТИКА ПРОДАЖ

Продукция под торговой маркой «Декоратор» - это качественный материал для ремонта и отделки по конкурентной цене. Дистрибуторская сеть компании обеспечивает присутствие торговой марки «Декоратор» в Приволжском федеральном округе и ещё в 12 областях России.

Мы постоянно развиваем и совершенствуем систему прямых дистрибуторских отношений и позиционируем производимый ГКЛ, как продукцию высокого качества по цене, более низкой, чем существует предложение известных зарубежных аналогов.

## АССОРТИМЕНТ

Производственная программа под торговой маркой «Декоратор» делает возможным поставки стандартного, влагостойкого, огнестойкого гипсокартона разной толщины и размеров. По запросу крупных клиентов возможно производство и поставка нестандартных размеров длины листа и его кромок под проект. Такой выбор продукции удовлетворит самые высокие требования строительных компаний и частных лиц, осуществляющих строительство или ремонт.

## КАЧЕСТВО ГИПСОКАРТОНА «ДЕКОРАТОР»

Качество продукции, производимой под торговой маркой «Декоратор», соответствует ГОСТ 6266-97, что подтверждается сертификатом соответствия. На предприятии разработана и внедрена система управления качеством, позволяющая эффективно управлять всеми процессами производства, а так же проводить мониторинг продукции на всем его жизненном цикле. Ведется постоянная работа по улучшению качества выпускаемой продукции путем модернизации оборудования и внедрения прогрессивных технологий и постоянного обучения персонала. Контроль качества осуществляется самими современными методами, а собственная лаборатория оснащена новейшим оборудованием, позволяющим быстро и точно определить качество применяемых материалов и конечной продукции.

Необходимо отметить, что в производстве гипсокартона используются самые современные материалы высокого качества, применяются новейшие европейские добавки, позволяющие намного улучшить характеристики гипсокартона и его потребительские свойства.

### Физико-механические характеристики:

Типоразмер, мм	Разрушающая нагрузка в продольном направлении, кг/с		Разрушающая нагрузка в поперечном направлении, кг/с	
	ГОСТ	ФАКТ	ГОСТ	ФАКТ
9,5	22,2	32	8,1	12
12,5	32,2	45	10,5	15



## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА:

Потребители отмечают очень высокое качество гипсокартона «Декоратор» и применяют ГКЛ для всех архитектурных и строительных решений:

- облицовка стен и потолков
- стеновые и межкомнатные ГКЛ перегородки
- применение влагостойкого ГКЛВ в помещениях с повышенной влажностью
- нестандартные архитектурные решения, сложные криволинейные поверхности

Наименование	Вес 1 м <sup>2</sup> , кг	Площадь листа, м <sup>2</sup>	Вес листа, кг	Количество листов в паллете, шт	Кв.м. в паллете	Вес паллеты (брутто), кг
ГКЛ УК 2500x1200x9,5 ГКЛВ УК 2500x1200x9,5	6,8±0,2	3	20,4±0,6	66	198	1420±10
ГКЛ УК 2700x1200x9,5 ГКЛВ УК 2700x1200x9,5	6,8±0,2	3,24	22,0±0,6	66	213,8	1527±10
ГКЛ УК 2500x1200x12,5 ГКЛВ УК 2500x1200x12,5	8,8±0,2	3	26,4±0,6	52	156	1460±10
ГКЛ УК 2700x1200x12,5 ГКЛВ УК 2700x1200x12,5	8,8±0,2	3,24	28,5±0,6	52	168,5	1570±10
ГКЛ УК 3000x1200x12,5 ГКЛВ УК 3000x1200x12,5	8,8±0,2	3,6	31,7±0,6	52	187,2	1740±10
ГКЛО УК 2500x1200x12,5 ГКЛВО УК 2500x1200x12,5	10,2±0,2	3	30,6±0,6	52	156	1680±10
ГКЛО УК 2700x1200x12,5 ГКЛВО УК 2700x1200x12,5	10,2±0,2	3,24	30,6±0,6	52	168,5	1810±10
ГКЛО УК 3000x1200x12,5 ГКЛВО УК 3000x1200x12,5	10,2±0,2	3,6	36,7±0,6	52	187,2	2000±10



Значительное снижение массы позволяет увеличить загрузку автотранспорта (например, до 14 паллет ГКЛ 9,5) и облегчить труд строителей при перемещении и монтаже гипсокартона «Декоратор».

На линии ГКЛ применяется самый современный автоматический механизм, который позволяет сделать геометрические параметры листа точными и стабильными. Это очень важно, потому что при монтаже на стройплощадке толщина листа, его длина и ширина должны быть одинаковыми. Одинаково ровная с обеих сторон утоненная кромка обеспечивает удобство при шпаклевании швов.

Огнестойкий гипсокартон ГКЛО (ГКЛВО) соответствует всем противопожарным нормам:

Характеристики по противопожарным нормам	ГКЛ «ДЕКОРАТОР»	
	ГКЛО	ГКЛВО
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г1	Г1
Группа воспламеняемости по Гост 30402-96	В2	В2
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12ю044-89	Д1	Д1
Группа токсичности	Т1	Т1

Гипсокартон «Декоратор» является одним из самых экологически чистых продуктов, удельная эффективность естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг.

Вся продукция нашего предприятия автоматически упаковывается в паллеты под термоусадочную пленку, исключающую попадание влаги и пыли на листы, что намного продлевает срок хранения гипсокартона, но не надо забывать о всех предосторожностях при хранении и транспортировке.

Служба качества предприятия рассматривает все предложения от потребителей в плане качества выпускаемой продукции, проводит многоуровневый мониторинг всего жизненного цикла продукции.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируют ГКЛ в пакетированном виде всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Пакет формируется из листов одной группы, типа и размера, уложенных на подкладочные бруски, изготавливаемые из дерева, с обвязкой синтетической лентой и упаковкой в термоусадочную полиэтиленовую пленку.

**Транспортировка и хранение гипсокартонных листов требует соблюдения правил:**

- максимальные габариты транспортного пакета (с транспортной упаковкой: прокладки, защита углов, подкладочный лист) не превышают 3050x1250x800 мм, масса - не более 2100 кг;
- объем загрузки в стандартную евро-фуру – 13 паллет, при монозагрузке ГКЛ (ГКЛВ) 9,5 – 14 паллет, в крытый РЖД вагон 40-44 паллеты в зависимости от типа вагона;
- штабель, сформированный из пакетов, при хранении на складе должен быть не более 5 паллет в высоту;
- при перевозке в открытых железнодорожных и автомобильных транспортных средствах пакеты должны быть защищены от прямого попадания влаги;
- при погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам;
- хранить ГКЛ следует в закрытом сухом помещении с сухим или нормальным режимом влажности, не допускающим сквозняки и резкий перепад температур, отдельно по видам и размерам.

